

VOCE DI CAPITOLATO

LEVEL CONVERTER M-Bus 60 - SIN.EQLC1

Convertitore di livello M-Bus verso RS232 e USB. Adattatore trasparente con isolamento galvanico ad 1kV tra M-Bus e RS232 e tra M-Bus ed USB.

Il level converter ha la possibilità di alimentare fino a 60 slaves come standard Master M-Bus. E' utilizzabile in modalità stand-alone oppure connesso alle centrali di gestione contatori (SIN.EQRTU...)

E' provvisto di porta Slave attraverso la quale si comporta da ripetitore di linea su M-Bus per la connessione di ulteriori level converters in cascata senza limiti.

Compatibile con tutti i contatori aderenti allo standard M-Bus - Norma di riferimento EN 13757-2.

Attraverso una porta mini USB con l'utilizzo del Toolkit Software (SIN.EQSW1) è possibile effettuare la lettura istantanea e memorizzazione di tutti i contatori connessi.

Indicazione attività TX-RX, stato di alimentazione ed M-Bus error (sovraccarico o tensione bassa).

Velocità di comunicazione da 300 a 9600 baud.

Attacco per barra DIN, dimensioni 4 moduli DIN.

Dotato di morsetti a vite estraibili per una più veloce connessione in fase di installazione.

Alimentazione 24V ac/dc classe III con assorbimento massimo a pieno carico di 12W.

